

SNABB OCH ENKEL INSTALLATION!

Hörnmodell AirGap 60/5

Återströmningsskydd för pumpstationer

Hörnplacerad Radonett AirGap 60/5 återströmningsskydd i kategori 5 typ AB. Typgodkänt enligt SS-EN 1717. Installationen är snabb och enkel. Modellen är golvplacerad eller väggmonterad och kräver minimalt med utrymme. Utmärkt för trånga pumpstationer.


Återströmningsskyddet är baserat på vår radonavsiljarkonstruktion som idag finns i 7 länder och är testad i mer än 60 miljoner driftstimmar!

Vi har levererat brutet vatten sedan 1994.

Produktspecifikation

Hörnmodell Radonett Airgap 60/5

Arbetsstryck	60 l/min vid 5 Bar
Max tryck ut	6.2 Bar
Max flöde ut	120 l/min
Vikt (tom)	55 kg
Höjd	1 130 mm
Väggsida 1	495 mm
Väggsida 2	450 mm
Volym	128 liter
Tank i syrafastplåt	EN 1.4404
Vatten in	Magnetventil Bürkert 5282 NC R20, 3/4", mjukstängande
Vatten ut	Injusteringsventil förmonterad R25, 1" inv
PLC	Telemecanique
Frekvensstyrning	Tillval: Vacon
Alarm	Överfyllnad- och pumpalarm
Torrkörningsskydd	Ja
Pump (invändig)	1,1 kW, (3-fas)
Tryckslagsdämpare	Ja
Pressostat	Danfoss
Spänning	3 x 400 V
Märkström	3.1 A
Placering	Hörnmontage på vägg eller golv- placering. Frostfritt våtutrymme med fungerande golvbrunn



Radonett AirGap 60/5 levereras komplett och testkörd från fabrik.

Förmonterad 3-fas pump(invändig), mjukstängande magnetventil, tryckslagsdämpare, injusteringsventil, injusterad tryckströmbrytare och styrschåp med PLC-styrning av pump. Invändigt monterad rostfri pump ger låg ljudvolym och skydd mot aggressiv omgivande miljö.

Radonett Air Gap återströmningsskydd kategori 5 typ AB är tillverkade enligt skyddsnorm SS-EN 1717. Modellerna är testade och verifierade samt har VA-Godkännande av ETA i Danmark. Vi använder endast material och beprövade komponenter av högsta kvalitet.

RADONETT

Box 64, 795 21 Rättvik, Sweden
www.radonett.com
info@radonett.com
tel 0248-107 00