

SNABB OCH ENKEL INSTALLATION!

Hörnmodell AirGap 150/5

Återströmningsskydd för pumpstationer

Hörnplacerad AirGap 150/5 återströmningsskydd i kategori 5 typ AB. Typgodkänd enligt SS-EN 1717. Installationen är snabb och enkel. Modellen är golvplacerad eller väggmonterad och kräver minimalt med utrymme.


Utmärkt för trånga pumpstationer.

Radonett Airgap återströmningsskydd finns i 7 länder och är testad i mer än 300 miljoner driftstimmor!

Vi har levererat brutet vatten sedan 1994.

Produktspecifikation Hörnmodell Airgap 150/5

Arbetsstryck	150 l/min vid 5 Bar
Max tryck ut	7.4 Bar
Max flöde ut	240 l/min
Vikt (tom)	75 kg
Höjd	1 250 mm
Väggsida 1	495 mm
Väggsida 2	450 mm
Volym	128 liter
Tank i syrafastplåt	EN 1.4404
Vatten in	Magnetventil Bürkert 5282 NC R25, 1", mjukstängande. Tillval: syrafast NC 5282 1"
Vatten ut	Kulventil R32, 1 1/4" inv
Styrkort	Ja
Frekvensstyrning	Tillval: Vacon
Alarm	Överfyllnads-, torrkörnings och pumpalarm
Torrkörningskydd	Ja
Pump (invändig)	2 x 1,5 kW, (3-fas)
Tryckslagsdämpare	Ja
Pressostat	Telemechanique. Tillval justerbar differens ska användas vid mindre vattenuttag t.ex vattenkoppar åt djur.
Spänning	3 x 400V (Norge 3 x 230 V)
Märkström	7A (Norge 12,2 A)
Placering	Hörnmontage på vägg eller golvplacering i frostfritt våtutrymme med golvbrunn.
Golvstativ	Tillval: Golvstativ med justerbara fötter



AirGap 150/5 levereras komplett och testkörd från fabrik.

Förmonterade dubbla 3-fas pumpar(invändig), mjukstängande magnetventil, tryckslagsdämpare, kulventil, injusterad tryckströmbrytare och styrschåp med styrkort. Invändigt monterade rostfria pumpar ger låg ljudvolym och skydd mot aggressiv omgivande miljö.

Radonett Air Gap återströmningsskydd kategori 5 typ AB är tillverkade enligt skyddsnorm SS-EN 1717.

Modellerna är testade och verifierade samt har VA-Godkännande av ETA i Danmark.

Vi använder endast material och beprövade komponenter av högsta kvalitet.

RADONETT

Box 64, 795 21 Rättvik, Sweden

www.radonett.com

info@radonett.com

tel 0248-107 00