

SNABB OCH ENKEL INSTALLATION!

AirGap 150/5

Återströmningsskydd – Pumpstationsmodell

AirGap 150/5 återströmningsskydd kategori 5 typ AB är typgodkänd enligt SS-EN 1717. Har dubbla pumpar för extra säkert och redundans!

Installationen är snabb och enkel. Modellen är golvplacerad eller väggmonterad och kräver minimalt med utrymme.

Radonett AirGap återströmningsskydd finns i 7 länder och är testad i mer än 300 miljoner driftstimmar!

Vi har levererat brutet vatten sedan 1994.

Produktspecifikation Airgap 150/5

Arbetstryck	150 l/min vid 5 Bar
Max tryck ut	7,4 Bar
Max flöde ut	240 l/min
Vikt (tom)	73 kg
Höjd	1 170 mm
Bredd	670 mm
Djup	330 mm
Volym	170 liter
Tank i syrafastplåt	EN 1.4404
Vatten in	Magnetventil Bürkert 5282 NC R25, 1", mjukstängande. Tillval: syrafast NC 5282 1"
Vatten ut	Kulventil 32, 1¼"
Styrkort	Ja
Frekvensomformare	Tillval. Vacon
Alarm	Överfyllnads-, torrkörnings och pumpalarm
Torrkörningskydd	Ja
Pumpar (invändiga)	2 x 1,5 kW
Tryckslagsdämpare	Ja
Pressostat	Telemecanique
Spänning	3 x 400V (Norge 3 x 230 V)
Märkström	7 A (Norge 12,2 A)
Placering	Golvplacerad eller väggmonterad i frostfritt våtutrymme med golvbrunn
Golvstativ	Tillval: Golvstativ med justerbara fötter



AirGap 150/5 levereras komplett och testkörd från fabrik.

Dubbla invändigt förmonterade 3-fas pumpar ger extra säkerhet och redundans, mjukstängande magnetventil, tryckslagsdämpare, kulventil, injusterad tryckströmbrytare och styrskåp med styrkort. Invändigt monterad rostfri pump ger låg ljudvolym och skydd mot aggressiv omgivande miljö.

Radonett AirGap återströmningsskydd kategori 5 typ AB är tillverkade enligt skyddsnorm SS-EN1717. Modellerna är testade och verifierade samt har VA-Godkännande av ETA i Danmark. Vi använder endast material och beprövade komponenter av högsta kvalitet.

RADONETT

Box 64, 795 21 Rättvik, Sweden
www.radonett.com
info@radonett.com
tel 0248-107 00