

Radonett XL-333 BA

Avsedd för kommunala vattenverk eller större samfälligheter.

Självfällsrenare mot bassäng eller lågreservoar.

Radonett renar vatten på miljövänlig och ekologisk väg med hjälp av ren syrerik luft och utan tillsatser av kemikalier eller filtermassa.

Produktspecifikation:

Max uttag:	20 Kbm/timme, 333 l/min* *Högre uttag ger lägre reningsgrad
Vikt (tom):	140 kg
Totalhöjd:	1 850 mm
Bredd:	1 240 mm
Djup (bakåt):	700 mm
Volym (vatten):	800 l
Vatten in:	2 x R32 inv
Vatten ut:	2 ½" (R65) inv Anslutning recirkulation 2 x 1 ¼" (R32) inv
Höjd utlopp	1 230 mm
Radongas ut:	2 x 110/114 mm
Överfyllnadsskydd:	R63 inv
Luftfilter:	Ja
Spänning:	3 x 400V alt. (3 x 230V) 2 st recirkulationspumpar
Effekt:	2 x 2,2 kW
Märkström:	2 x 4,8A, (2 x 8,2A)
Placering:	Frostfritt våtutrymme



OBS! Självfällsrenare mot bassäng eller lågreservoar Renar i flera steg med full genomströmning. dvs inget uppehåll för processtid.

Radonett tar bort:

Radon, radongas, metangas, svavelväte, koldioxid, aggressiv kolsyra och höjer lågt pH-värde utan kemikalier. Allt detta av en enda maskin Radonett.

Radonett

Radonavskiljaren med högsta reningsgrad i samtliga tester. Ingen radonavskiljare testad i Europa har kommit i närheten av samma reningsgrad.

Se bl.a. SSIs (Statens strålskyddsinstitutets) rapport nr 97:01, Finska Statens strålskyddsinstitutets EU test TENAWA Rapporten 1999 och Råd & Rön nr 3 1997.

Referensprojekt:

Kiruna kommun Kattenjokk 1
Radonett XL-333 BA.
Boliden Mineral Aitik Gruvan 3
Radonett XL-333 HY 60 m³/timme.

Europas mest sålda radonavskiljare

RADONETT

Sarholms Plåtdetaljer AB

Box 64, Hällebergsväg 46, 791 21 RÄTTVIK

www.radonett.com

info@radonett.com

tel: 0248-107 00