

SNABB OCH ENKEL INSTALLATION!

Hörnmodell AirGap 120/8

Återströmningsskydd – Frekvensstyrd


AirGap 120/8 återströmningsskydd kategori 5 typ AB är typgodkänd enligt SS-EN 1717. Installationen är snabb och enkel. Modellen är golvplacerad eller väggmonterad och kräver minimalt med utrymme.

Radonett AirGap återströmningsskydd finns i 7 länder och är testad i mer än 300 miljoner driftstimmar!

Vi har levererat brutet vatten sedan 1994.

Produktspecifikation AirGap 120/8

Arbetstryck	120 l/min vid 7,2 Bar
Max tryck ut	9,3 Bar
Max flöde ut	240 l/min
Vikt (tom)	75 kg
Höjd	1350 mm
Väggsida 1	495 mm
Väggsida 2	450 mm
Volym	128 liter
Tank i syrafastplåt	EN 1.4404
Vatten in	Magnetventil Bürkert 5282 NC R25, 1" mjukstängande Tillval: syrafast 5282 NC 1"
Vatten ut	Kulventil R32, 1¼" inv
Frekvensomformare	Vacon
Alarm	Torrkörning, överfyllnad och pumpalarm
Torrkörningsskydd	Ja
Pump (invändig)	2 x 2,2 kW, (3-fas)
Tryckslagsdämpare	Ja
Tryckgivare	Telemechanique. Tillval justerbar differens ska användas vid mindre vattenuttag t.ex vattenkoppar åt djur.
Spänning	3 x 400V eller (3 x 230V Norge)
Märkström	7, 86 A eller (13,62 A Norge)
Placering	Golvplacerad eller väggmonterad i frostfritt våtutrymme med golvbrunn
Golvstativ	Tillval: Golvstativ med justerbara fötter



AirGap 120/8 levereras komplett och testkörd från fabrik.

Förmonterade 3-fas pumpar(invändigt), mjukstängande magnetventil, tryckslagsdämpare, kulventil och frekvensstyrning.

Invändigt monterade rostfria pumpar ger låg ljudvolym och skydd mot aggressiv omgivande miljö.

Lämplig att använda där kontinuerliga men varierande vattenuttag sker.

T.ex reningsverk med polymerberedare typ Polymore, vatten till djurstallar med vattenkoppar och kylvatten till pumpar.

Radonett AirGap återströmningsskydd kategori 5 typ AB är tillverkade enligt skyddsnorm SS-EN1717. Modellerna är testade och verifierade samt har VA-Godkännande av ETA i Danmark. Vi använder endast material och beprövade komponenter av högsta kvalitet.

RADONETT

Box 64, 795 21 Rättvik, Sweden
www.radonett.com
info@radonett.com
tel 0248-107 00