

SNABB OCH ENKEL INSTALLATION!

# AirGap 120/8

## Återströmningsskydd – Frekvensstyrd

AirGap 120/5 återströmningsskydd kategori 5 typ AB är typgodkänd enligt SS-EN 1717. Installationen är snabb och enkel. Modellen är golvplacerad eller väggmonterad och kräver minimalt med utrymme.

Radonett AirGap finns i 7 länder och är testad i mer än 300 miljoner driftstimmar!

**Vi har levererat brutet vatten sedan 1994.**

### Produktspecifikation Airgap 120/8 Frekvensstyrd

<b>Arbetstryck</b>	120 l/min vid 7,2 Bar
<b>Max tryck ut</b>	9,3 Bar
<b>Max flöde ut</b>	250 l/min
<b>Vikt (tom)</b>	73 kg
<b>Höjd</b>	1450 mm
<b>Bredd</b>	670 mm
<b>Djup</b>	330 mm
<b>Volym</b>	138 liter
<b>Tank i syrafastplåt</b>	EN 1.4404
<b>Vatten in</b>	Magnetventil Bürkert 5282 NC R25, 1" mjukstängande. Tillval: syrafast 5282 NC 1"
<b>Vatten ut</b>	Kulventil R32, 1 1/4" inv
<b>Frekvensomformare</b>	Vacon, kompatibel Modbus/RTU mfl
<b>Alarm</b>	Överfyllnad-, breddning och pumpalarm
<b>Torrkörningsskydd</b>	Ja
<b>Pump (invändig)</b>	2 X 2,2 kW, (3-fas)
<b>Tryckslagsdämpare</b>	Ja
<b>Tryckgivare</b>	Teloemecanique
<b>Spänning</b>	3x400 V (Norge 3x230 V)
<b>Märkström</b>	7,86 A (Norge 13,62 A)
<b>Placering</b>	Golvplacerad eller väggmonterad i frostfritt våtutrymme med golvbrunn
<b>Golvstativ</b>	Tillval: Golvstativ med justerbara fötter



**AirGap 120/8 levereras komplett och testkörd från fabrik.**

**Förmonterade 3-fas pumpar(invändig), mjukstängande magnetventil, tryckslagsdämpare, kulventil och frekvensstyrning.**

**Invändig monterade rostfria pumpar ger låg ljudvolym och skydd mot aggressiv omgivande miljö.**

**Lämplig att använda där kontinuerliga men varierande vattenuttag sker. T.ex reningsverk med polymerberedare typ Polymore, vatten till djurstallar med vattenkoppar och kylvatten till pumpar.**

**Radonett AirGap** återströmningsskydd kategori 5 typ AB är tillverkade enligt skyddsnorm SS-EN1717. Modellerna är testade och verifierade samt har VA-Godkännande av ETA i Danmark. Vi använder endast material och beprövade komponenter av högsta kvalitet.

# RADONETT

Box 64, 795 21 Rättvik, Sweden  
www.radonett.com  
info@radonett.com  
tel 0248-107 00