

SNABB OCH ENKEL INSTALLATION!

AirGap 60/8

Återströmningsskydd – Frekvensstyrd

AirGap 60/8 återströmningsskydd kategori 5 typ AB är typgodkänd enligt SS-EN 1717. Installationen är snabb och enkel. Modellen är golvplacerad eller väggmonterad och kräver minimalt med utrymme.

AirGap återströmningsskydd finns i 7 länder och är testad i mer än 300 miljoner driftstimmar!

Vi har levererat brutet vatten sedan 1994.

Produktspecifikation Frekvensstyrd Airgap 60/8

Arbetstryck	60 l/min vid 7,2 Bar
Max tryck ut	9,3 Bar
Max flöde ut	125 l/min
Vikt (tom)	58 kg
Höjd	1445 mm
Bredd	520 mm
Djup	330 mm
Volym	118 liter
Tank i syrafastplåt	EN 1.4404
Vatten in	Magnetventil Bürkert 5282 NC R20, ¾" mjukstängande. Tillval syrafast 5282 NC ¾"
Vatten ut	Kulventil R25, 1" inv
Frekvensomformare	Vacon
Alarm	Överfyllnad-, breddning och pumpalarm
Torrkörningsskydd	Ja
Pump (invändig)	2,2 kW, (3-fas)
Tryckslagsdämpare	Ja
Tryckgivare	Danfoss
Spänning	3X400V eller (3x230V Norge)
Märkström	3.93A eller (6,81A Norge)
Placering	Golvplacerad i rostfritt våtutrymme med fungerande golvbrunn
Golvstativ	Tillval: Golvstativ med justerbara fötter



AirGap 60/8 levereras komplett och testkörd från fabrik.

Förmonterad 3-fas pump(invändig), mjukstängande magnetventil, kulventil och frekvensstyrd pump. Invändigt monterad rostfri pump ger låg ljudvolym och skydd mot aggressiv omgivande miljö.

Lämplig att använda där kontinuerliga vattenuttag sker t.ex i djurstallar med vattenkoppar, kylvatten för pumpar.

Radonett AirGap återströmningsskydd kategori 5 typ AB är tillverkade enligt skyddsnorm SS-EN1717.

Modellerna är testade och verifierade samt har VA-Godkännande av ETA i Danmark.

Vi använder endast material och beprövade komponenter av högsta kvalitet.

RADONETT

Box 64, 795 21 Rättvik, Sweden

www.radonett.com

info@radonett.com

tel 0248-107 00