

SNABB OCH ENKEL INSTALLATION!

AirGap 60/8

Återströmningsskydd – Pumpstationsmodell

AirGap 60/8 återströmningsskydd kategori 5 typ AB är typgodkänd enligt SS-EN 1717. Installationen är snabb och enkel. Modellen är golvplacerad eller väggmonterad och kräver minimalt med utrymme.

AirGap återströmningsskydd finns i 7 länder och är testad i mer än 300 miljoner driftstimmar!

Vi har levererat brutet vatten sedan 1994.

Produktspecifikation Airgap 60/8

Arbetstryck	60 l/min vid 7,2 Bar
Max tryck ut	9,3 Bar
Max flöde ut	125 l/min
Vikt (tom)	55 kg
Höjd	1190 mm
Bredd	530 mm
Djup	340 mm
Volym	138 liter
Tank i syrafastplåt	EN 1.4404
Vatten in	Magnetventil Bürkert 5282 NC R20, ¾", mjukstängande Tillval: syrafast 5282 NC ¾"
Vatten ut	Kulventil R25, 1" inv
Styrkort	Ja
Frekvensomformare	Tillval: Vacon
Alarm	Överfyllnad-, breddning, pumpalarm
Torrkörningsskydd	Ja
Pump (invändig)	2,2 kW, (3-fas)
Pressostat	Telemecanique. Tillval justerbar differens ska användas vid mindre vattenuttag t.ex vattenkoppar åt djur.
Spänning	3x400 V eller (3x230 V Norge)
Märkström	3,93 A eller (6,81 A Norge)
Placering	Golvplacerad eller väggmonterad i frostfritt våtutrymme med golvbrunn
Golvstativ	Tillval: Stativ med justerbara fötter



AirGap 60/8 levereras komplett och testkörd från fabrik.

Förmonterad 3-fas pump(invändig), mjukstängande magnetventil, kulventil, injusterad tryckströmbrytare och styrskap med styrkort.

Invändigt monterad rostfri pump ger låg ljudvolym och skydd mot aggressiv omgivande miljö.

Radonett AirGap återströmningsskydd kategori 5 typ AB är tillverkade enligt skyddsnorm SS-EN1717.

Vi använder endast material och beprövade komponenter av högsta kvalitet.

RADONETT

Box 64, 795 21 Rättvik, Sweden

www.radonett.com

info@radonett.com

tel +46 (0)248-107 00