

Radonett XL-333

Avsedd för kommunala vattenverk eller större samfälligheter.

Radonett renar vatten på miljövänlig och ekologisk väg med hjälp av ren syrerik luft och utan tillsatser av kemikalier eller filtermassa.

Produktspecifikation:

Max uttag:	20 Kbm/timme, 333 l/min
Tryck ut:	enligt önskemål
Vikt (tom):	140 kg
Totalhöjd:	1850 mm
Bredd:	1240 mm
Djup (bakåt):	700 mm
Volym (vatten):	800 l
Pumpeffekt:	Tillval recirkulation
Vatten in:	2*R32 inv
Vatten ut:	R63 inv
Radongas ut:	2*110/114 mm
Överfyllnadsskydd:	R63 inv
Luftfilter:	Ja
Spänning:	240 alt. 400 V vid recirkulation
Placering:	Frostfritt våtrumme



OBS! Självfallsrenare eller mot hydrodrift. Renar i flera steg med full genomströmning dvs inget uppehåll för processtid.

Radonett tar bort:

Radon, radongas, metangas, svavelväte, koldioxid, aggressiv kolsyra och höjer lågt pH-värde utan kemikalier. *Allt detta av en enda maskin Radonett.*

Radonett

Radonavsiljaren med högsta reningsgrad i samtliga tester. Ingen radonavsiljare testad i Europa har kommit i närheten av samma reningsgrad. Se bl.a. SSIs (Statens strålskyddsinstitut) rapport nr 97:01, Finska Statens strålskyddsinstitut EU test TENAWA Rapporten 1999 och Råd & Rön nr 3 1997.

Referensprojekt: Kiruna kommun Kattenjokk 1 Radonett XL-333 BA.
Boliden Mineral Aitik Gruvan 3 Radonett XL-333 HY 60 m³/timme.

Europas mest sålda radonavsiljare

RADONETT

Sarholms Plåtdetaljer AB

Box 64, Hällebergsväg 46, 791 21 RÄTTVIK

www.radonett.com

info@radonett.com

tel: 0248-107 00